

DRK703 口罩视野测试仪



仪器用途：

用于口罩、面罩、呼吸防护用品等产品视野效果检测。

符合标准：

GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 6.8

GB 2626-2019 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 6.10

GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 6.12

EN136：呼吸保护装置 - 全脸式面罩 -要求、测试、标识

产品特点：

- 1、大屏幕触摸屏控制与显示。
- 2、全自动测试并出数据结果。
- 3、配置电脑联机分析软件。

技术参数：

- 1、显示与控制：7寸彩色触摸屏显示与控制，并联金属按键控制。
- 2、圆弧半径（300-340）mm：可以绕通过其中0°的水平而转动，两边自0°起每5°有

一刻度延伸至 90° 弧弓上有可滑动的白色视标。

3、记录装置：记录针通过轴轮组件与视标连动，将视标的方位和角度对应的记录在视野图纸上。

4、标准头型：两眼瞳孔位置装置灯泡顶点连线在两眼中点后 $7 \pm 0.5\text{mm}$ ，标准头型在工作台上安装的位置使左右眼分别置于半圆弧弓的圆心处，并直视其“0”点。

5、电源及功率：220V，50Hz，500W

6、外形尺寸（L×W×H）：580mm×380mm×700mm

7、重量：约 50Kg

配置清单：

- 1、主机一台。
- 2、联想软件光盘一张。
- 3、通讯线一条。
- 4、产品合格证一张。
- 5、产品使用说明书一份。
- 6、送货单一张。
- 7、验收单一张。

选配配件：

- 1、品牌电脑 1 台；
- 2、品牌打印机 1 台